

幅広スピードメジ

目地成型用抜き型枠、コンクリート床（土間、カーポート等）用

コンクリートの床にはヒビ割れを防ぐために間仕切りをしています。
その間仕切りを目地成型用抜き型枠使ってみては？として考えてました。
そのコンクリートの間仕切りに6cm、8cm、10cmの隙間を空けてその空間にいろいろ細工仕上げをすることを考えてみました。



今回、ご紹介したいのは。

目地部を幅広く空間を空けてその中に色々なマテリアルを詰め込み
ちょっとした景観を楽しめる部材です。

目地の幅は6cm、8cm、10cmを空けることができます。

形状は台形にしています。

コンクリート打設でコンクリート圧から幅広スピードメジを抜きやすくしています。

幅広スピードメジの天端にはセンターにスリットを入れています。

直線用の墨だし、メジの位置出し、スポンジで柔らかいのですがセンターからの位置も簡単に測れます。


参考施工一例として。

コンクリート打設、硬化養生のあとに幅広スピードメジを抜き取ってください。

抜き取った後に丈低植栽を植えたり、玉石、玉砂利などを入れて仕上げるのも楽しいかもしれません。



規格サイズ	HS-60	HS-80	HS-100
天端幅 (A)	60	80	100
下端幅 (B)	56	76	96
高さ	100	100	100
長さ	2000	2000	2000



幅広スピードメジに剥離剤（非溶剤系）の塗布をお勧めいたします。繰り返し転用が可能です。
仕上げに入れるマテリアルによっては面取りを付けることをおすすめします。
施工時にコンクリートの側圧が予想されます、ピン、幕板、手直し等をお考え下さい。
温度変化、直射日光などにより伸び縮みがあります、設置施工時間のご配慮をお願いします。



藤本産業株式会社

香川県高松市松並町564番地
Tel.087-867-2034 Fax.087-867-2035

